# WOLF VITALTECH 10W60

14/04/2025
24118

Dies ist ein halbsynthetisches Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, hochraffinierten Grundölen basiert. Als Motoröl der neuesten Generation eignet es sich für die Schmierung aller Benzin- und Dieselmotoren mit Turbolader und kommt hauptsächlich für anspruchsvolle Aufgaben, beispielsweise im Motorsport, oder in heißem Klima zum Einsatz. Seine hohe Viskosität gewährleistet eine perfekte Schmierung unter diesen Bedingungen.

## ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist für Viertakt-Benzinmotoren mit mehreren Ventilen und Turbolader unter harten Bedingungen sowie für Viertakt-Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader geeignet.

## MERKMALE

Umfassender Motorschutz: hält den Motor sauber
Kaltstart: hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen

## EINSATZEMPFEHLUNG

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACEA | A3/B4 | VW | 501 01 |
| API | SN/CF | VW | 505 00 |

## TYPISCHE KENNDATEN

| Test | Methode | Einheit | Durchschnittliches Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Dichte bei 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.866 |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 171 |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 24.5 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | | 175 |
| Basenzahl (HClO4-Methode) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 9.6 |
| Stockpunkt | ASTM D6892 | °C | -36 |
| CCS-Viskosität bei -25 °C | ASTM D5293 | mPa.s | 6700 |
| Sulfatasche | ASTM D874 | Mass % | 1.1 |
| Flammpunkt COC | ASTM D92 | °C | 238 |

**Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.**

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV