

Beschreibung

Hyperion Sprühöl ENVO ist auf Basis von synthetischem Ester aus nachwachsenden Rohstoffen aufgebaut und daher als umweltverträglich eingestuft. Durch seine milde und ausgewogene Additivierung erreicht das Produkt eine hohe Anhaftung an metallischen Oberflächen und hat eine hohe Kriechwirkung mit sehr gutem Korrosionsschutz. Es kann zudem erfolgreich als Wasserverdränger und leichter Rostlöser eingesetzt werden. Durch die Verwendung von synthetischen Ester Komponenten findet bei diesem Produkt keine Verharzung statt.

Anwendung

HYPERION Sprühöl Envo kann mit dem Pinsel oder mittels Pumpsprühflasche aufgetragen werden.

Nicht auf lackierte Teile- und Elastomerbauteile wie z.B. Schläuche auftragen.

Technische Kenndaten

Eigenschaften	
Aussehen	hellgelb
Dichte bei 15°C	0,893 g/ml (20°C)
Kinematische Viskosität bei 40 °C	15 mm ² /s
Flammpunkt	>180°C

Lagerhinweise

HYPERION Sprühöl Envo ist im geschlossenen Originalgebinde bei Temperaturen von 5°C bis +40°C bis zu 36 Monate lagerfähig.