Produktinformation

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

TITAN GANYMET PLUS

Ultra High Performance zinkfreies Motorenöl für stationäre Gasmotoren.

Beschreibung

TITAN GANYMET PLUS ist ein Ultra High Performance Gasmotorenöl und kombiniert ausgewählte Grundöle mit speziell optimierten zinkfreien Additiven, die von FUCHS entwickelt wurden. Die spezielle zinkfreie Technologie bietet ein hohes Maß an Beständigkeit gegen Oxidation und Nitration auch unter schwierigen Betriebsbedingungen. TITAN GANYMET PLUS ist ein Gasmotorenöl mit mittlerem Aschegehalt, das ein hervorragendes Neutralisationsvermögen gegen im Öl entstehende Säuren bietet. Darüber hinaus werden Schlammbildung, Ablagerungen und abrasiver Verschleiß wirksam verhindert.

Anwendung

TITAN GANYMET PLUS wurde speziell für Gasmotoren entwickelt, die mit verschiedenen Sondergasen betrieben werden (Deponiegas, Biogas, Klärgas, etc.). TITAN GANYMET PLUS ist von INNIO Jenbacher in der Gasklasse B für die Baureihen 2 und 3 freigegeben. TITAN GANYMET PLUS eignet sich auch für nicht-aggressive Gase wie Erdgas und Flüssiggas, wenn ein Sulfataschegehalt bis zu max. 0,8 Gew.-% vom Hersteller zugelassen ist. Um maximale Ölwechselintervalle zu erreichen, werden eine ständige Betriebsüberwachung und regelmäßige Ölanalysen empfohlen. Die Herstellervorgaben sind sorgfältig zu beachten. Das Produkt ist mischbar und verträglich mit herkömmlichen Gasmotorenölen. Um die von TITAN GANYMET PLUS gebotenen Vorteile voll auszuschöpfen, sind Vermischungen mit anderen Gasmotorenölen zu vermeiden, bzw. wird ein kompletter Ölwechsel bei Umstellung auf TITAN GANYMET PLUS empfohlen Sicherheits- und Entsorgungshinweise können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Vorteile

- Dank der höheren und stabileren TBN im Vergleich zu zinkhaltigen Formulierungen mit dem gleichen Sulfataschegehalt kann das Ölwechselintervall verlängert werden.
- Sehr gute Neutralisationseigenschaften für aggressive Sondergase (Deponie- oder Klärgas).
- Sehr hohe thermische und oxidative Stabilität.
- Sehr guter Verschleißschutz.

Spezifikationen

- -

Freigaben

- CATERPILLAR TR 0199-99-12105
- DREYER & BOSSE
- INNIO JENBACHER TA 1000-1109 Class B: series 2, 3
- MTU Onsite Energy Series 400 (B)
- MWM TR 0199-99-2105
- SEVA TRS-07

FUCHS Empfehlungen

- -

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 15°C	DIN 51757	0,883 g/ml
SAE-Klasse	SAE J300	40
Kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	132 mm²/s
Kinematische Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	14,5 mm²/s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	109
Pourpoint	DIN ISO 3016	-26 °C
TBN	ISO 3771	9,2 mgKOH/g
Sulfatasche	DIN 51575	0,8 % m/m
Produkteinfärbung	DIN 10964	keine

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)

Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Note

The information contained in this product information is based on the experience and know-how of FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in the development and manufacturing of lubricants and represents the current state-of-the-art. The performance of our products can be influenced by a series of factors, especially the specific use, the method of application, the operational environment, component pre-treatment, possible external contamination, etc. For this reason, universally-valid statements about the function of our products are not possible.

Our products must not be used in aircraft or spacecraft. Our products may be used in the manufacture of components for aircraft or spacecraft if they are removed without residue from the components prior to assembly into the aircraft or spacecraft.

The information given in this product information represents general, non-binding guidelines. No warranty expressed or implied is given concerning the properties of the product or its suitability for any given application. We therefore recommend that you consult a FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH application engineer to discuss application conditions and the performance criteria of the products before the product is used. It is the responsibility of the user to test the functional suitability of the product and to use it with the corresponding care.

Our products undergo continuous improvement. We therefore retain the right to change our product program, the products, and their manufacturing processes as well as all details of our product information sheets at any time and without warning, unless otherwise provided in customer-specific agreements. With the publication of this product information, all previous editions cease to be valid. Any form of reproduction requires express prior written permission from FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. All Rights reserved.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)