TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight C2 0W-30

Hochleistungsmotorenöl SAE 0W-30 ACEA C2 auf Basis von HC Synthese Öl & PAO

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Syntholight C2 0W-30 ist ein spezielles, hochwertiges Motorenöl auf Basis moderner Additivkomponenten sowie Grundölen der HC Synthesetechnologie und PAO. Das Produkt wird empfohlen für Fahrzeuge, welche die Norm ACEA C2 benötigen, u.a. wird diese von OEMs wie PSA, Ford, Fiat, Renault, Honda, Mazda als Service-Fill empfohlen. Dieses Qualitätsmotorenöl sorgt durch die schnelle Durchölung in den Start- und Warmlaufphase, für deutlich weniger Motorenverschleiß sowie Kraftstoffersparnis und damit bessere Emissionskontrolle. **Divinol Syntholight C2 0W-30** ist ein Hybrid-Ready Motorenöl (H.E.V / P.E.H.V) und kann auch in Fahrzeugen mit **Start-Stopp-Automatik** eingesetzt werden.

TYPISCHE KENNZAHLEN

SAE Klasse	0W-30
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,840 kg/m³
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	55 mm²/s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	10,9 mm²/s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	> 170
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	≥ 215 °C
Pourpoint / ASTM D 7346	- 36 °C
TBN	8 mgKOH/g

DIVINOL EMPFEHLUNG

49910 05/2025-49910-25

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight C2 0W-30

Hochleistungsmotorenöl SAE 0W-30 ACEA C2 auf Basis von HC Synthese Öl & PAO

API SP; ACEA C2; MB 229.61; BMW LL 12-FE; PSA B712312; Ford WSS-M2C-950A; Iveco 18-1811 SC1 LV-16; Jaguar Land Rover STJLR.03.5007; Fiat 9.55535-S1; Fiat 9.55535-GS1; Fiat 9.55535-DS1; FPW9.55535 /DH1; Renault*; Honda*; Mazda*; Citroen*; SsangYong*

*entsprechend der Vorgaben der Betriebsanleitung / des Servicehefts

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Syntholight C2 0W-30 garantiert einerseits eine rasche Durchölung bei tiefen Temperaturen und bietet andererseits auch einen ausreichend dicken Schmierfilm bei hohen Öltemperaturen.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641