TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Multimax Plus 10W-40

Hochwertiges Low Ash NFZ Motorenöl SAE 10W40

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Multimax Plus 10W-40 ist ein MHPD-Dieselmotorenöl (Maximum High Performance Diesel) auf Basis der HC-Synthesetechnologie mit einem hervorragenden Kaltstartverhalten, welches Motorverschleiß reduziert. **Divinol Multimax Plus 10W-40** wurde unter anderem für moderne EURO Level Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter (DPF) oder Abgasrückführung (AGR) sowie der Verwendung von Diesel mit niedrigem Schwefelgehalt < 50 ppm formuliert und abgestimmt. Verlängerte Ölwechselintervalle sind auch unter härteste Einsatzbedingungen im Nutzfahrzeugbereich möglich, wenn die Herstellervorgaben eingehalten werden. Ebenfalls für Diesel-CNG/ LNG-Motoren nach Herstellervorschrift geeignet!

TYPISCHE KENNZAHLEN

SAE Klasse	10W-40
Farbe / DIN ISO 2049	4.5
Aussehen	hellbraun, klar
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,860 g/cm³
Asche / Sulfat DIN 51575	0,9 %
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	92 mm²/s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	13,7 mm²/s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	150

49750 03/2025-49750-50

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Multimax Plus 10W-40

Hochwertiges Low Ash NFZ Motorenöl SAE 10W40

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	245 °C
Pourpoint / ASTM D 7346	-39 °C
TBN	10 mgKOH/g

SPEZIFIKATION

API CI-4; ACEA E9/E8/E7/E6; JASO DH-2

HERSTELLER-FREIGABEN

DTFR15C110; Volvo VDS-4.5; Renault RLD-3; MACK EOS-4.5; Deutz DQC IV-18-LA

Meet MAN 3477; MAN 3271-1 specification; Meet Caterpillar ECF-1A/ ECF 2 specification

DIVINOL EMPFEHLUNG

DTFR 15C100; DTFR 13D100; MB 228.51; MB 228.31; MB 226.9; MB 235.27; CNH MAT 3521; Scania LDF-LA; DAF HP 2/ LA; Renault Truck RXD, Cummins CES 20076/20077; MTU Type 3.1

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Multimax Plus 10W-40 wird für stark beanspruchte Diesel-LKW Motoren, einschließlich Turbolader und Partikelfilter/Katalysatoren für die neusten Abgasnormen und längere Ölwechselintervalle unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften, empfohlen.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641