TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight WV 0W-20

Synthetisches Motorenöl 0W-20 mit VW 508.00/509.00

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Syntholight WV 0W-20 ist ein Hochleistungsmotorenöl auf Basis von Polyalphaolefinen (PAO), einsetzbar in den neuesten Motoren der VW Gruppe (VW, Audi, Skoda, Seat) wie auch für Porsche. Bei diesem Schmierstoff ist besonders hervorzuheben, das Emissionsreduktionssysteme optimal unterstützt werden sowie Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch erzielt werden können. Darüberhinaus eignet sich **Divinol Syntholight WV 0W-20** besonders für überragende Motorensauberkeit, Verschleißschutz und lange Lebensdauer des Motors. Eine beträchtliche Kraftstoffersparnis wird durch die Verwendung der extrem niedrigen Viskositätsklasse SAE 0W-20 erreicht. **Divinol Syntholight WV 0W-20** ist ein **Hybrid-Ready Motorenöl (H.E.V / P.E.H.V)** und kann auch in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Automatik eingesetzt werden.

Einsetzbar ist Divinol Syntholight WV 0W-20 in den neusten VW Gruppe Motoren folgender Bauart:

+ 3.0/2.0/1.5/1.4/1.2/1.0 TSI/TFSI/MPI
+ 25/30/35/40/45/55 TFSI
+ 3.0 TDI
+ E-Hybridfahrzeuge

TYPISCHE KENNZAHLEN

SAE Klasse	0W-20
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,83 g/cm³
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	40 mm²/s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	8,2 mm²/s

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight WV 0W-20

Synthetisches Motorenöl 0W-20 mit VW 508.00/509.00

Viskositätsindex / ASTM D 2270	184
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	> 200°C
Pourpoint / ASTM D 7346	-48 °C
TBN	8,2 mgKOH/g

SPEZIFIKATION

ACEA C5

HERSTELLER-FREIGABEN

VW 508.00/509.00

DIVINOL EMPFEHLUNG

Porsche C20; Ford WSS-M2C956-A1

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Syntholight WV 0W-20 hält leistungsstark den Motor sauber, bei deutlich geringerem Kraftstoffverbrauch wie auch CO2-Emissionen. Beim Kaltstart eignet sich die hervorragende Fließfähigkeit, bei niedrigen Temperaturen, um Kaltverschleiß zu minimieren.

ACHTUNG: Divinol Syntholight WV 0W-20 darf nicht in Fahrzeuge befüllt werden, die die VW Norm 504.00 /507.00 fordern.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight WV 0W-20

Synthetisches Motorenöl 0W-20 mit VW 508.00/509.00

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641