WOLF GUARDTECH 15W40 SF/CD

30/01/2026
1336

Dieses Mehrbereichsöl zur Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen mit und ohne Turbolader zeichnet sich durch eine Kombination guter Reinigungs- und Dispersionseigenschaften bei niedrigem Ascheanteil aus.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist für die Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbo der Baujahre 1980 bis 1989 geeignet.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors

EINSATZEMPFEHLUNG

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8736
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	107.15
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.54
Viskositätsindex	ASTM D2270		139
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.3
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-30
CCS-Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6340
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	218
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.55

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV