Produktinformation

ALSUS

Alsus Hyd HLP 32

Q•LUBES

Beschreibung/Anwendung

Alsus Hyd HLP 32 ist ein mineralölbasiertes EP-Hydrauliköl der Viskositätsklasse ISO VG 32. Ausgesuchte Grundöle ergeben in Kombination mit einem Hochleistungs-Additivpaket ein oxidationsstabiles Hydrauliköl mit exzellentem Korrosionsschutz.

Die Hydrauliköle der **ALSUS HYD Produktreihe** sind mit zinkhaltigen mineralölbasierten Hydrauliköl mischbar und verträglich. Es eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in Mobilhydrauliken und stationären Anwendungen.

Vorteile/Eigenschaften

- Herausragende Ölalterungsstabilität
- Geringe Schaumneigung
- Hervorragendes Luftabscheidevermögen
- Ausgezeichneter Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Optimales Demulgiervermögen
- Verträglich gegenüber handelsüblichen Dichtungswerkstoffen

Spezifikation

- DIN ISO 51 524 Teil 2: HLP

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit		Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	mm²/s	32	DIN 51 562-1
Dichte bei 15°C	g/ml	0,860	DIN 51757
Viskositätsindex		104	DIN ISO 2909
Flammpunkt im offenen Tiegel nach Cleveland	°C	>210	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	<-20	DIN ISO 3016

Bei den technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Seit 1974 Willi Schüler SCHMIERSTOFF PARTNER
oelluxx 24

Willi Schüler GmbH
Alemannenstraße 4-6
79285 Ebringen

Tel.: +49 7664 - 9717 – 33
E-Mail: vertrieb@oelschueler.de
www.oelluxx24.de
www.oelschueler.de

Ust. -ID-Nr.: DE 815435931
Sitz der Gesellschaft: Ebringen
Geschäftsführer: Martin Schüler
Amtsgericht Freiburg HRB 710110

PÜG DIN EN ISO 9001 + 14001
Fachgemeinschaft Schmierstoffqualität e.V.

Version 2.0

14.05.24