TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight 5W-50

Hochwertiges 5W-50 mit breitem Anwendungsfeld

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Syntholight 5W-50 bietet mehr Leistung durch verminderte Motorreibung, Schutz vor Ablagerungen und Schlammbildung. Die Verwendung von hochwertigen Grundölen und die Auswahl an Additiven gewährleisten einen hervorragenden Schutz vor Verschleiß, Ablagerungen und Korrosion. Das Produkt ermöglicht eine optimale Sofortschmierung und Fließfähigkeit beim Kaltstart sowie im Tieftemperaturbereich. Ein sicherer Schmierfilm ist auch bei höchsten Temperaturen gewährleistet, neben stabilem Öldruck in allen Drehzahlbereichen.

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	3.5
SAE Klasse	5W50
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,850 g/cm³
Asche / Sulfat DIN 51575	1 %
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	115 mm²/s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	18 mm²/s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	175
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	220 °C
Pourpoint / ASTM D 7346	-34 °C

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight 5W-50

Hochwertiges 5W-50 mit breitem Anwendungsfeld

TBN	9 mgKOH/g

SPEZIFIKATION

ACEA A3/B4; API SN/CF

DIVINOL EMPFEHLUNG

MB 229.3; VW 502 00 / 505 00; BMW Longlife 01 (<2019); Porsche A40

ANWENDUNG / APPLIKATION

Leichtlauf-Motorenöl, welches speziell für sehr hochdrehende Otto- und Diesel-PKW-Motoren einschließlich Turbolader konzipiert worden ist. **Divinol Syntholight 5W-50** ist ebenfalls einsetzbar als Hydrostatöl für Aufsitzmäher.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641