ZELLER+GMELIN

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Multilight FO 2 5W-30

Speziell für Fordmotoren

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Multilight FO 2 5W-30 ist ein spezielles HC-Syntheseöl für moderne Ford Otto- und Dieselmotoren. Dieses Qualitätsmotorenöl sorgt für schnelle Durchölung, insbesondere in der Start- und Warmlaufphase. Durch die Anforderung der Ford WSS M2C 913D wird insbesondere die höhere Kraftstoffersparnis gewährleistet.

TYPISCHE KENNZAHLEN

Aussehen	L 3,0
SAE Klasse	5W-30
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,85 g/cm³
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	58 mm²/s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	10,2 mm²/s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	167
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	235°C
Pourpoint / ASTM D 7346	-45°C
TBN	8,5 mgKOH/g

1

SPEZIFIKATION

API SL; ACEA A5/B5

FREIGABEN

Ford WSS-M2C-913-D; VWC 53036 (Confirmation)*

*in Arbeit

DIVINOL EMPFEHLUNG

Ford WSS-M2C-913-A; Ford WSS-M2C-913-B; Ford WSS-M2C-913-C; Ford WSS-M2C-925-A; Renault RN 0700; STJLR.03.5003

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Multilight FO 2 5W-30 wird für Otto- und Dieselmotoren unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften empfohlen. Insbesondere für Ford Fahrzeuge.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungs-empfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

The information contained in this document (the "product specification") is based on our current knowledge. It does not exempt the processor or user from carrying out their own tests. Properties of the product that go beyond the above information and/or suitability for a specific purpose cannot be derived from the product specification and are not owed. Any existing statutory provisions and regulations concerning the handling and use of the products must be observed by the processor or user of our products. We expressly point out that the owed quality of our product is measured exclusively on the basis of the properties warranted in this document; the fulfillment of additional statutory objective quality requirements is not owed. By ordering our product without objection and with knowledge of this product specification, you hereby declare your agreement.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co KG - Schlossstraße 20 - 73054 Eislingen/Fils - Germany - Phone: +49 7161 802-0 - info@zeller-gmelin.de - Managing Directors: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller - Dipl.-Betriebsw. Alexandra Scaglione - Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers - Limited partnership Registered office Eislingen - Local Court Ulm HRA 530107 - Personally liable partner Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH - Registered office Eislingen - Local Court Ulm HRB 530641