Produktinformation

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40

Premium Performance Multifunktionsöl (STOU/MFO) neuester Generation auf Basis der nachhaltigen FUCHS Advanced Circular Technologie (ACT) für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und Arbeitsmaschinen.

Beschreibung

AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 wurde mit moderner MC-Basisöl-Technologie und modernsten Additiven entwickelt und kann in einer Vielzahl von Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Maschinen verwendet werden. Motoren, Schaltgetriebe, Bremssysteme mit oder ohne Ölbad, Hydrauliksysteme und Kupplungen sind gängige Anwendungsbereiche. Spezielle Additive bieten außerdem eine hervorragende Verzögerungsleistung in Verbindung mit einer hohen Geräuschunterdrückung über das gesamte Ölstandzeit. Nachhaltigkeit trifft Leistung. Dieses Produkt basiert auf ausgewählten nachhaltigen Rohstoffen, was zu einem reduzierten CO2-Fußabdruck (PCF) führt.

Anwendung

AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 wird für den Einsatz in Motoren, Schaltgetrieben, Hydrauliksystemen und Endantrieben mit oder ohne nasse Bremsen sowie in Mehrscheibendifferenzialen empfohlen. Handschaltgetriebe und Getriebehydrauliksysteme in Land- oder Baumaschinen mit HD-Motorenöl des Typs SAE 15W-30, SAE 15W-40 oder SAE 10W-30 oder SAE 10W-40 als Serviceempfehlung können auch auf AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 umgestellt werden. Handschaltgetriebe mit SAE 80W-90 und API GL-4 als Serviceempfehlung können auch mit AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 gewartet werden. Traktoren, die mit angeschlossenen Geräten arbeiten, sollten vollständig auf AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 umgestellt werden. AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 ist mischbar und verträglich mit herkömmlichen Multifunktionsölen. Um die von AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 gebotenen Vorteile voll auszuschöpfen, sind Vermischungen mit anderen Multifunktionsölen zu vermeiden, bzw. wird ein kompletter Ölwechsel bei Umstellung auf AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40 empfohlen. Sicherheits- und Entsorgungshinweise können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Vorteile

- Reduzierter CO2-Fußabdruck (PCF) im Vergleich zu herkömmlichen Ölen dank Advanced Circular Technology (ACT).
- Trägt zur Sortenrationalisierung bei.
- Ausgezeichnete Fließeigenschaften bei kalten Temperaturen für verbesserte Schaltvorgänge, Schmierung und Verschleißschutz bei kaltem Öl.
- Geeignet für die Verwendung mit Biodiesel (FAME) nach DIN EN 14214.
- Niedriger Ölverbrauch.
- Einsetzbar als Ganzjahresschmierstoff.
- Verhindert Ablagerungen.
- Hervorragende Alterungsstabilität.

Spezifikationen

- SAE J300: 10W-40

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)

Freigaben

- DEUTZ DQC III-18

FUCHS Empfehlungen

- ACEA E7, E5, E4, E3
- AFNOR NFE 48603 HV
- ALLISON C-4
- API CI-4
- API GL-3/GL-4/API GL-5 in tractors (without HOLMER)
- CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230
- CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526
- DIN 51524-3: HVLP (-D)
- FENDT KDM 17/2012
- FNHA 2C-200.00, 201.00
- FORD M2C48-C3, M2C86-B, M2C134-D, M2C159-B/C
- JOHN DEERE JDM J20C
- MAN 3275
- MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135
- NH 82009201/2/3
- NH 030C, 330G, 330H, 410C, 410B, 420A, 526C
- SAE J306: 80W-90
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06F, 06L, 07B

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 15°C	DIN 51757	0,866 g/ml
SAE-Klasse	SAE J300	10W-40
Kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 53000-1	105 mm²/s
Kinematische Viskosität bei 100°C	DIN 53000-1	14,5 mm²/s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	141
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Pour Point	DIN ISO 3016	-45 °C
Sulfatasche	ASTM D874	≤ 1,0 % m/m
Produkteinfärbung	DIN 10964	keine

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)

Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Note

The information contained in this product information is based on the experience and know-how of FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in the development and manufacturing of lubricants and represents the current state-of-the-art. The performance of our products can be influenced by a series of factors, especially the specific use, the method of application, the operational environment, component pre-treatment, possible external contamination, etc. For this reason, universally-valid statements about the function of our products are not possible.

Our products must not be used in aircraft or spacecraft. Our products may be used in the manufacture of components for aircraft or spacecraft if they are removed without residue from the components prior to assembly into the aircraft or spacecraft.

The information given in this product information represents general, non-binding guidelines. No warranty expressed or implied is given concerning the properties of the product or its suitability for any given application. We therefore recommend that you consult a FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH application engineer to discuss application conditions and the performance criteria of the products before the product is used. It is the responsibility of the user to test the functional suitability of the product and to use it with the corresponding care.

Our products undergo continuous improvement. We therefore retain the right to change our product program, the products, and their manufacturing processes as well as all details of our product information sheets at any time and without warning, unless otherwise provided in customer-specific agreements. With the publication of this product information, all previous editions cease to be valid. Any form of reproduction requires express prior written permission from FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. All Rights reserved.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)