



## TECHNISCHE INFORMATION

# Divinol Syntholight HC-FE Plus 5W-30

Top modernes Premiummotorenöl SAE 5W30 für eine breite Anwendung

### ARTIKELBESCHREIBUNG

**Divinol Syntholight HC-FE Plus 5W-30** ist ein neu formuliertes Motorenöl für modernste Anwendungen. Es handelt sich um ein Leichtlaufmotorenöl auf Basis HC-Synthese-Technologie und basiert auf Additiven mit niedrigem Aschegehalt für den Einsatz in modernsten PKW Otto- und Dieselmotoren. Aufgrund seiner HC-Synthese-Technologie zeigt **Divinol Syntholight HC-FE Plus 5W-30** eine deutlich geringere Verdampfungsneigung, was sich positiv in einem niedrigen Ölverbrauch niederschlägt. Die Viskositätsklasse 5W-30 garantiert bei tiefen Temperaturen eine schnelle Durchölung des Motors und andererseits einen ausreichenden Schmierfilm bei hohen Temperaturen bis 160 °C. **Divinol Syntholight HC-FE Plus 5W-30** ist ein Hybrid-Ready Motorenöl (H.E.V / P.E.H.V) und kann auch in Fahrzeugen mit **Start-Stopp-Automatik** eingesetzt werden. **Divinol Syntholight HC-FE Plus 5W-30** kann auch problemlos eingesetzt werden, wenn Dieselkraftstoff mit Bioanteil (~30%) enthält.

### TYPISCHE KENNZAHLEN

SAE Klasse 5W30

Aussehen braun, klar

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 0,850 kg/m<sup>3</sup>

Viskosität/40°C / DIN EN ISO 3104 68 mm<sup>2</sup>/s

Viskosität/100°C / ASTM D 7042 11,5 mm<sup>2</sup>/s

Viskositätsindex / ASTM D 2270 165

Pourpoint / ASTM D 7346 -36 °C

49280

04/2025-49280-16

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



## TECHNISCHE INFORMATION

# Divinol Syntholight HC-FE Plus 5W-30

Top modernes Premiummotorenöl SAE 5W30 für eine breite Anwendung

---

TBN 9 mgKOH/g

## SPEZIFIKATION

API SP/CF; ACEA C3

## HERSTELLER-FREIGABEN

MB-Freigabe 229.51; MB-Freigabe 229.52; MB-Freigabe 229.31; MB-Freigabe 226.52; Renault RN 17

## DIVINOL EMPFEHLUNG

BMW Longlife-04; Opel OV 040 1547 - G30; Opel OV 040 1547 - D30; GM OPEL DEXOS 2; Renault RN 0700 /0710; FPW9.55535/03

## ANWENDUNG / APPLIKATION

**Divinol Syntholight HC-FE Plus 5W-30** erfüllt das hohe Leistungsvermögen und Qualitätsniveau für moderne Otto-, Dieselmotoren und E-Hybridfahrzeuge. Insbesondere gewährleistet dieses Öl die Wirksamkeit von Abgasnachbehandlungssystemen über sehr lange Laufzeiten und sorgt so für die Langlebigkeit dieser Systeme.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

49280

04/2025-49280-16

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

2 / 2